

LIGHT / SAFETY LIGHT

ライト / セーフティライト機能一覧



ライト	ボルト6000	ボルト1600	ボルト800	ボルト400	ボルト400XC	エコノムフォース	ボルト200	ボルト100XC	エコノム	ウノ			
	HL-EL6000RC	HL-EL1010RC	HL-EL471RC	HL-EL461RC	HL-EL070RC	HL-EL540	HL-EL151RC	HL-EL051RC	HL-EL340	HL-EL140	HL-EL010	HL-HUB150N	HL-HUB100
LED	超高輝度COB	2 (超高輝度LED)	1 (超高輝度LED)	1 (超高輝度LED)	1 (超高輝度LED)	1 (超高輝度LED)	1 (高輝度LED)	1 (高輝度LED)	1	1	1	1 (超高輝度LED)	2
明るさ(配光) カンデラ値(ルーメン値)	約6,000lm (約7,000cd)	約1,600lm (約1,000cd)	約800lm (約6,500cd)	約400lm (約3,500cd)	約400lm (約4,500cd)	約170lm (約4,000cd)	約200lm (約3,000cd)	約100lm (約400cd)*1	約20lm (約1,000cd)	約15lm (約400cd)*1	約10lm (約400cd)*1	約120lm (約3,500cd)*1	約400cd*1
電源	Li-ion (専用充電電池)	Li-ion (専用充電電池)	Li-ion (専用充電電池)	Li-ion (専用充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	単3形ニッケル水素充電電池 または単3形乾電池x 4本	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	単3形乾電池x 2本	単3形乾電池 x 2本 (アルカリ電池専用)	単3形乾電池 x 1本	ハブダイナモ	ハブダイナモ
使用時間						充電電池							
点 灯	ダイナミック	約1時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハイ	約2時間	約2時間	約2時間	約3時間	約1.5時間	約5時間	約2時間	約7時間	約30時間	約15時間	—	—
	ミドル	約4時間	約5時間	約3.5時間	約8時間	—	—	—	—	—	—	—	—
	ロー	約8時間	約15時間	約8時間	約11時間	約10時間	約15時間	約9時間	約6時間	—	—	—	—
	オールナイト	約12時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハイパーコンスタント 点滅モード	約11時間	約12時間	約7.5時間	約11時間	約10時間	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーインジケータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
取付位置	ハンドル / ヘルメット	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ダイナモブラケット	ダイナモブラケット
ブラケット (対応径mm)	FlexTight™ H-34N HP (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	ラバーバンド (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	ラバーバンド (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	FlexTight™ H-34N (約φ22-32)	—	—
サイズ(mm)	47 x 59 x 52 (本体)	114.9 x 59.6 x 44.2	116 x 31.2 x 43.2	111.3 x 30.6 x 41.3	93.1 x 30.3 x 40	114 x 56 x 53	90.0 x 34.0 x 35.0	25 x 80 x 31	107 x 53.5 x 49	89 x 36 x 26	92 x 33 x 26	83 x 48 x 98.6	61.5 x 89 x 64
重量(本体+電池のみ)	116g (本体)	260g	140g	120g	95g	227g	58g	42g	121g	78g	56g	77.3g (ブラケット金具別)	74g (ブラケット金具別)
充電時間	約5時間	USB充電 約9~16時間	USB充電 約5~11時間	USB充電 約6時間	USB充電 約7時間	5~7時間	USB充電 約3時間	USB直挿し充電 約1.5時間	—	—	—	—	—
価格(+税)	¥100,000-	¥25,000-	¥16,000-	¥8,500-	¥5,500-	¥8,400- ¥6,600-	¥4,500-	¥4,500-	¥3,600-	¥2,400-	¥3,100-	¥3,600-	¥3,100-

セーフティライト	ラビッド エックス2 キネティック	ラビッド エックス3	ラビッド エックス2	ラビッド エックス	ラビッド 5	ラビッド ミニ	ラビッド マイクロオート	ラビッド 3 AUTO	ラビッド 3	リフレックスオート	ループ 2	ループ 2	オービット 2	ニマ 2	オムニ 5	ソーラー	NEW	NEW	NEW				
	TL-LD710-K	TL-LD720 -F -R	TL-LD710 -F -R	TL-LD700 -F -R	TL-LD650 -R	TL-LD635 -R	TL-AU620 -R	TL-AU630 -R	TL-LD630 -R	TL-LD570 -R	SL-LD140-R -BE -BA	SL-LD140RC -F -R	SL-LD150	SL-LD135 -F -R	TL-LD155 -R	TL-LD170 -R	SL-LD210 -F -R	TL-SLR200N -R	TL-SLR100N -R	TL-AU165 -R			
LED	16(COB)	30(COB)	32(COB)	15(COB) 16(COB)	15(COB) 16(COB)	5 (高輝度LED x3)	3 (高輝度LED x3)	2 (高輝度LED x3)	3 (高輝度LED x1)	3 (高輝度LED x1)	5 (高輝度LED x1)	1 (高輝度LED)	1 (高輝度LED)	1	5	3	1	1	1	1			
発光色	レッド	ホワイト レッド	ホワイト レッド	ホワイト レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	レッド	ホワイト レッド	ホワイト	ホワイト レッド	レッド	レッド	ホワイト レッド	レッド	レッド	レッド			
電源	リチウムポリマー (内蔵充電電池)	リチウムイオン (内蔵充電電池)	リチウムポリマー (内蔵充電電池)	リチウムポリマー (内蔵充電電池)	単4形乾電池 x 2本	Li-ion (内蔵充電電池)	Li-ion (内蔵充電電池)	単3形乾電池 x 1本	単3形乾電池 x 1本	単4形乾電池 x 2本	CR2032 x 2	Li-ion (内蔵充電電池)	CR2032 x 2個	CR2032 x 2個	単4形乾電池 x 2本	単4形乾電池 x 2本	キャパシタ	ニッケル水素 ボタン電池	ニッケル水素 ボタン電池	CR2032 x 2個			
使用時間	—	約1時間	約1時間	約1時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ハイモード	—	約5時間	約5時間	約5時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ローモード	—	約8時間	約8時間	約8時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ハイブレーション	—	約16時間	約16時間	約16時間	約50時間	約5時間	約35時間	約20時間	約20時間	約60時間	—	—	—	約70時間	約120時間	—	—	—	—	—			
ラビッドモード	約16時間*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ロングライフモード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
バルスモード	—	約16時間	約16時間	約16時間	約50時間	約20時間	—	—	—	約30時間	—	—	—	約70時間	—	—	—	—	—	—			
点滅モード	約30時間*2	約30時間	約30時間	約30時間	約100時間	約30時間	—	約80時間	約80時間	約100時間	約50時間	約15時間 約10時間	約50時間	約80時間	約90時間	約200時間	約5時間	約8時間	約100時間	—			
オルタナイト	—	—	—	—	—	—	約24時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ランダム点滅モード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
点灯モード	約5時間*2	—	—	—	約15時間	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間	約30時間	約30時間	約4時間 約2.5時間	約30時間	約15時間	約60時間	約30時間	—	—	—	—			
バッテリーインジケータ	● (オートセーブ機能付)*1	● (オートセーブ機能付)*1	● (オートセーブ機能付)*1	● (オートセーブ機能付)*1	—	● (オートセーブ機能付)*1	● (オートセーブ機能付)*1	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
取付けバンド (対応径mm)	ラバーバンド (約φ12-32)	ラバーバンド (約φ12-32)	ラバーバンド (約φ12-32)	ラバーバンド (約φ12-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	SP-14-R (約φ21.5-32)	SP-14-R (約φ21.5-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	SP-5+SP-7 (約φ21.5-31.8)	ハンドル内径 (約φ18.5-22)	バンド	ラバーバンド (約φ22-32)	ホイールサイズ: 24~28インチ スローーク #13~15/2.0~3.5mm	ラバーバンド (約φ22-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	ユニバーサル バンド (約φ16-40) BS-3N (約φ12.7-16)	FlexTight™ SP-12-F (約φ22-32)	FlexTight™ SP-11 (約φ12-32)	BS-3N (約φ12.7-16)	—	BS-3N (約φ12.7-16)
AutoLight(自動点滅)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●			
リフレクター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JIS適合品	—	—	●	—	—	—	—	JIS適合品	JIS適合品	JIS適合品			
サイズ(mm)	74.4 x 30.5 x 32.9	74 x 31 x 39	74.4 x 30.5 x 32.9	74.2 x 24.4 x 30.8	104 x 38.3 x 22	52.5 x 20 x 31.6	52 x 20 x 32	66 x 43 x 23	66 x 43 x 23	81.4 x 44.3 x 30.3	28 x 28 x 50 28 x 28 x 27	28 x 28 x 27	133 x 50 x 17	31 x 31 x 35.5	36 x 75 x 21.9	65 x 42 x 38	58.1 x 40 x 31.5	50.7 x 47.1 x 57	50.6 x 45.8 x 57	46x46x40.5			
重量(本体+電池のみ)	30.5 g	46 g	30.5 g	22.5 g	55 g	21.5 g	21 g	44 g	44 g	67 g	18 g 20 g	18 g	38 g	22.5 g	41.8 g	51 g	27 g	45g	42g	34g			
充電時間	USB充電 約3時間	USB充電 約2時間	USB充電 約3時間	USB充電 約2時間	—	USB充電 約2時間	USB充電 約2時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
備考	キネティックモード付	遮光シールド シャープエアロ用 ラバーバンド付	—	—	—	—	マニュアルモード付	—	—	リアラックマウント ブラケット付	パーエンド 取付	—	—	—	—	クリップ(C1-N)付	本体クリップタイプ	—	シートステー 取付固定タイプ	マッドガード 取付固定タイプ	バックホーク取付		
価格(+税)	¥6,000-	¥6,500-	¥5,500-	¥4,000-	¥3,300-	¥3,200-	¥3,900-	¥3,100-	¥2,600-	¥2,500-	¥2,100-	¥1,500-	¥2,100-	¥1,500-	¥1,600-	¥1,400-	¥2,600-	¥2,700-	¥2,500-	オープンプライス			

●HL-EL010/HL-EL140/HL-EL340/HL-EL151RC/HL-EL540/HL-EL461RC/HL-EL471RC/HL-EL1010RC 重要：夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

※1 JIS配光 2017 v4

●セーフティライト全般 重要：リアリフレクター（赤色）が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター（赤色）と併用してください。

●SL-LD210-R 重要：このライトは補助灯です。必ずリアリフレクター（赤色）と併用してください。

※乾電池式の電池寿命はアルカリ乾電池の値です。 ※1 電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、点灯パターンが自動に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ※2 キネティックモードが働く頻度が多いほど、使用時間は短くなります。