




TL-LD600 取扱説明書

このテールライトは自転車のシートポストに取り付けて使用します。夜間のサイクリング時に、5個の超高輝度LEDによる4モードの点滅・点灯で、後方から来る車等からの安全性がアップします。

電池交換

- 電池フタに記されている三角の刻印の方向に、押しながらスライドさせます。
- ボディ刻印の指示に従い、電池を入れます。
- 電池フタを元の位置にカチッと音がするまで、スライドさせ取付けます。

点滅モードの切り替え





ON/OFFスイッチ
ON/OFFスイッチを押す毎に4つのモードが切り替わります。

- 点滅モード
5灯同時点滅モードです
- 点灯モード
5灯同時点灯モードです
- サイド・トゥ・サイドモード
光点が右から左に、左から右に流れていきます
- ランダムモード
5個のLEDがそれぞれバラバラに光ります
- OFF (消灯)

△参考

電池が取り出しにくい場合、周りに気を付けて手の上でポンとたたくと取り出します。

自転車への取付

- ゴム板を取付けるパイプサイズに合わせて切り切ります。
- 取付バンドを取り付けるパイプに合わせて長さを調節します。
- ブラケットと共にネジで仮止めし、ライトをブラケットにカチッとまで差し込みます。運転に支障がない位置と角度を決めて、増し締めし固定します。本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします。
- 切った後、カドを落とします。

△参考

ライト本体の差し込み方で、縦向きにも取付できます。

注意

- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとって下さい。
- 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、ご使用下さい。
- ライトのON/OFFは自転車を停止した状態で行って下さい。
- スイッチを切り忘れないで下さい。
- 乾電池は単4形アルカリ乾電池をお勧めします。
- 電池は+-を間違えないで下さい。
- 新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- 長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管して下さい。
- 付属の電池はモニター用です。規定の連続使用時間とは異なります。

仕様

使用時間： 約30時間(連続点滅時)/約15時間(連続点灯時) ※アルカリ電池使用
サイズ： 120×38×27mm
ウエイト： 37g(電池・ブラケット除く)
電池： 単4形乾電池 × 2本
○本体の材質表示
本体： ABS
レンズ： アクリル
ブラケット： ポリアミド
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

製品サービス課 TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033

MADE IN CHINA <2500> TL0101 V2