



Battery Installation / Installation des piles



Pressing the top button will only activate the top row of light, and the bottom button only the bottom row.

*1: Hold down button to turn off.

ON/OFF




En appuyant sur le bouton supérieure vous activez la rangée de lumière supérieure, et avec le bouton du bas la rangée inférieure.

*1: Maintenez le bouton vers le bas pour éteindre.

Mounting & removing the light to from bracket / Montage et dépose de la lampe

SEATPOST / TIGE DE SELLE




PAD
GARNITURE

SP-6 : $\varnothing 24.5-30.2\text{mm}$
SP-7 : $\varnothing 28.8-32.5\text{mm}$



Tighten the screw.
Serrez la vis.



CLIP
ATACHE

Caution / Attention

- * This light is not intended to replace your reflectors.
- * Never remove the original reflectors from your bicycle.
- * Do not look at or shine this light directly into eyes.
- * Carefully install batteries, insuring proper polarity.
- * For best performance, do not mix new and old batteries.
- * Before every ride, check to see this light is securely attached to the bicycle.

* Ce feu clignotant n'est pas prévu pour remplacer vos catadioptries.

- * N'enlevez jamais les catadioptries d'origine de votre vélo.
- * Ne regardez pas ou ne projetez pas cette lampe directement dans les yeux.
- * Respectez la polarité des piles.
- * Evitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- * Avant chaque utilisation de votre bicyclette, veillez à ce que votre lampe soit correctement fixée.

For UK Consumers

Do not use in flashing mode on public roads, when directly attached to a bicycle, as this is a violation of highway regulations. When used for cycling this light should be used in conjunction with a British Standard 6102/3 cycle light.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, OSAKA, JAPAN 546-0041

Spare Accessories / Accessoires de Montage



#544-0980
BRACKET
SUPPORT



#544-0900N
CLIP (C-1N)
ATACHE (C-1N)



HP-5
 $\varnothing 19.0-22.8$
SP-5
 $\varnothing 23.5-27.2$
SP-6
 $\varnothing 26.5-30.2$
SP-7
 $\varnothing 28.8-32.5$
SP-8
 $\varnothing 31.0-34.5$