



REFLEX™

TL-LD560-F

Manual / Manuel



Light unit
Lampe



Bracket
Support



Clamp
Collier (SP-5)



Clamp
Collier (SP-7)



Battery
Piles



Pad/Garniture
(1mm thick)
(Épaisseur 1mm)



Pad/Garniture
(2mm thick)
(Épaisseur 2mm)



Screw(L)
Vis(L)





Shading sticker
Bande autocollante



066610701 v2

Battery Installation / Installation des piles



Close the lens with the slot facing to the body slot.
Refermez la lampe en mettant les 2 parties en face.

Switch
Bouton

AAA(LR03) x 2

Long press:

Longue pression: On/ off

Short press:

Pression courte: Sélection des différents modes d'éclairage

Rapid / Rapide

Long-Life / Longue durée de vie

Pulse/Alternatif

Flashing

Constant

Caution: Switch the lighting mode when the light is on.

Attention: Sélectionnez le mode d'éclairage quand la lampe est allumée.

Caution

- * Carefully install batteries, insuring proper polarity.
- * For best performance, do not mix new and old batteries.
- * Please be sure to securely attach the light to your bicycle.
- * The battery life will vary depending on the conditions of use.

Attention

- * Respectez la polarité des piles.
- * Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- * S'assurer de bien attacher la lumière au vélo.
- * La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation.

Attach to the handlebar / Fixation au guidon


Caution

- * This product must be mounted horizontally.
- * When using this light always make sure to slide the light onto the bracket completely (until it "clicks" into place).
- * To remove the light, press the lever and slide it off.



Attention

- * Ce produit doit être monté horizontalement.
- * Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un " clic").
- * Pour enlever la lampe, appuyez sur le levier et faite la glisser.

Shade the light with the sticker if you are dazzled.
Positionnez l' autocollant sur la lampe si vous êtes ébloués.



Adjust the angle of reflector / Ajustement de l' angle du réflecteur



Securely attach the light and the reflector has to be perpendicular to the ground.
Attachez solidement l' éclairage et placez le réflecteur perpendiculairement au sol.

Spare Accessories
Accessoire de Montage

#544-5610

Bracket
Support



SP-5
ø23.5-27.2

SP-7
ø28.8-32.5

OPTION

HP-5
ø19.0-22.8

SP-6
ø26.5-30.5

SP-8
ø31.0-34.5