

# CATEYE SAFETY LIGHTS



FUNRIDE

TOP View    0° View    50° View    90° View



## SYNC KINETIC

TL-NW100K



ハイ: 約1.5時間  
ロー: 約15時間  
点滅: 約50時間  
ラビッド: 約20時間  
グループライド: 約15時間  
デイトタイムハイパーフラッシュ: 約30時間  
※キネティックモードが働く頻度が多いほど、使用時間は短くなります。

充電時間: 約2.5時間  
ラバーバンド (約φ26.0-32.0mm)



## ViZ300

TL-LD810



点灯: 約5時間  
点滅: 約45時間  
グループライド: 約8時間  
デイトタイムハイパーフラッシュ: 約10時間

充電時間: 約3時間  
SP-15 (約φ21.5-32.0mm)  
※外径約130mmのエアロパイプにも取付け可能



## RAPID X3

TL-LD720



ハイ: 約1時間  
ロー: 約5時間  
点滅: 約30時間  
ラビッド: 約16時間  
グループライド: 約16時間  
デイトタイムハイパーフラッシュ: 約8時間

充電時間: 約3時間  
ラバーバンド (約φ12.0-32.0mm)



## RAPID X2 KINETIC

TL-LD710K



ロー: 約5時間  
点滅: 約30時間  
ラビッド: 約16時間  
※キネティックモードが働く頻度が多いほど、使用時間は短くなります。

充電時間: 約2時間  
ラバーバンド (約φ12.0-32.0mm)



## RAPID X

TL-LD700



ハイ: 約1時間  
ロー: 約5時間  
点滅: 約30時間  
ラビッド: 約16時間  
グループライド: 約16時間  
デイトタイムハイパーフラッシュ: 約8時間

充電時間: 約2時間  
ラバーバンド (約φ12.0-32.0mm)



## RAPID mini

TL-LD635



点灯: 約3時間  
点滅: 約30時間  
ラビッド: 約5時間  
グループライド: 約20時間

充電時間: 約2時間  
SP-14-R (約φ21.5-32.0mm)



## RAPID micro AUTO

TL-AU620



点灯: 約6時間  
オルタネイト: 約24時間  
ラビッド: 約35時間

充電時間: 約2時間  
SP-14-R (約φ21.5-32.0mm)



## REFLEX AUTO

TL-LD570



点灯: 約30時間  
点滅: 約100時間  
ラビッド: 約60時間  
ロングライフ: 約120時間  
パルス: 約30時間

電源: 単4乾電池 x 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
SP-5 (約φ23.5-27.2mm)  
SP-7 (約φ28.8-32.5mm)

ENTRY



## TIGHT KINETIC

TL-LD180K



点灯: 約70時間  
ラビッド: 約140時間  
点滅: 約160時間  
※キネティックモードが働く頻度が多いほど、使用時間は短くなります。

電源: 単4乾電池 x 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
SP-11 (約φ12.0-32.0mm)



## TIGHT

TL-LD180



点灯: 約120時間  
ラビッド: 約160時間  
点滅: 約180時間

電源: 単4乾電池 x 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
SP-11 (約φ12.0-32.0mm)



## ORB RECHARGEABLE

SL-LD160RC



点灯: 約2.5時間  
ラビッド: 約5時間  
点滅: 約5時間

充電時間: 約3.5時間  
ラバーバンド



## ORB

SL-LD160



点灯: 約50時間  
ラビッド点滅: 約100時間  
スロー点滅: 約100時間

電源: リチウム電池 CR2032 x 2  
ラバーバンド

# CATEYE SAFETY LIGHTS



TOP View

0° View

50° View

90° View

ENTRY



## OMNI 5

TL-LD155



点灯: 約60時間  
ラビッド: 約120時間  
点滅: 約90時間

電源: 単4乾電池 x 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
SP-11 (約φ12.0-32.0mm)



## OMNI 3 AUTO

TL-AU135



点灯: 約100時間  
ラビッド: 約350時間  
点滅: 約200時間

電源: 単4乾電池 x 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
SP-11 (約φ12.0-32.0mm)

MULTIPURPOSE LIGHTS



## SYNC WEARABLE

SL-NW100



ハイ: 約1.5時間  
ロー: 約18時間  
点滅: 約45時間  
ラビッド: 約16時間  
グループブライド: 約12時間  
デイトタイムハイパーフラッシュ: 約25時間

充電時間: 約2.5時間  
クリップ&ラバーバンド (約φ26.0-32.0mm)



## WEARABLE mini

SL-WA10



点灯: 約60時間  
ラビッド点滅: 約140時間  
スロー点滅: 約550時間

電源: リチウム電池 CR2032 x 1  
クリップ&ラバーバンド (約φ24.0-32.0mm / 約φ73.0mm)



## ORB バーエンド

SL-LD160-BE



点灯: 約50時間  
ラビッド点滅: 約100時間  
スロー点滅: 約100時間

電源: リチウム電池 CR2032 x 2

配光写真 TOP View: f:8, シャッタースピード: 4秒, ISO: 400, 0°/50°/90° View: f:16, シャッタースピード: 4秒, ISO: 400