



CATEYE PADRONE

ВЕЛОКОМПЬЮТЕР
CC-PA100W



- Содержание руководства по эксплуатации может изменяться без уведомления. Последнюю версию руководства по эксплуатации см. на нашем веб-сайте (файл в формате PDF).
- С нашего веб-сайта можно загрузить подробное руководство по установке данного устройства с видеоматериалами.

<http://www.cateye.com/en/products/detail/CC-PA100W/manual/>



Установка
компьютера



2

Подготовка
VELOCOMПЬЮТЕРА



3

Использование
VELOCOMПЬЮТЕРА



4

Изменение настроек
VELOCOMПЬЮТЕРА



Предупреждения
Гарантия на
устройство и др.

Приложение

Установка компьютера

1



2



3



4




Приложение




1 Установка крепежа


- Установка на вынос руля



- Установка на руль



При установке крепежа на руль отрегулируйте угол наклона так, чтобы при установке компьютера его задняя панель была обращена к датчику скорости.




Отрезать

Внимание!

Во избежание травм и порезов при необходимости закруглите острый край фиксатора крепежа.


Дисковый регулятор




Установка компьютера

2 Установка датчик



- Установка на передней вилке справа





- Установка на передней вилке слева



Расстояние между компьютером и датчиком должно быть 20-70 см, задняя панель компьютера должна быть обращена к датчику.



3 Установка магнита



1



2



3



4




Приложение


Установка компьютера

4 Установите магнит на переднем колесе, а датчик на вилке или на пере

 Магнит и датчик должны находиться на одинаковом расстоянии от оси вращения колеса.



 Зазор между датчик и магнитом не должен превышать 5 мм.




* Магнит на колесо можно установить в любом месте на спице с соблюдением указанных выше условий установки.

5 Демонтаж/ установка велокомпьютера



Удерживая велокомпьютер рукой.



нажмите на него слегка вперед и вверх.

6 Проверка

После установки убедитесь, что велокомпьютер начинает измерять скорость при вращении переднего колеса. Если скорость не отображается, произведите настройку еще раз, следуя рекомендациям 1, 2 и 4 .

1



2



3



4





Приложение

Подготовка велокомпьютера



Обнулите данные, как описано ниже, при первом использовании компьютера или для сброса до заводских установок.



Крышка батарейки

MENU
AC

MODE

Кнопка с точками



Нажмите

MODE



нажать и удерживать (2 сек.)

MODE



2



3



4




Приложение

1 Обнуление данных.



Нажмите на кнопку **AC** на задней панели компьютера.

* Все данные обнулятся, и произойдет сброс до заводских настроек.



2 Выбор единицы измерения.

Выберите «km/h (км/ч)» или «mph (миль/ч)».



km/h (км/ч)

↕

mph (миль/ч)




Сохранение
настройки

3 Введите размер периметра колеса.

Введите размер периметра колеса, на котором установлен датчик, в мм.

* Для справки см. "Периметр колеса".



Изменение
размера



Для изменения
цифр нажмите
и удерживайте
кнопку




Сохранение
настройки


4 Установка часов.

При нажатии кнопки **MODE**, можно изменить требуемое значение часов и минут. При удержании кнопки **MODE** происходит переключение настройки значения часов и минут.


Формат времени



Часы Минуты



Переключение
форматов 12ч и
24ч или увели-
чение значения



Включить
дисплей или из-
менить цифры

5 Нажмите на кнопку MENU (Меню) для сохранения настроек.

После сохранения настроек компьютер переключится в режим измерений (см. раздел "Использование велокомпьютера").



Сохранение
настроек


Настройка компьютера

Периметр колеса

Вы можете определить периметр колеса (L) по таблице, приведенной ниже, или измерить самостоятельно на своем велосипеде:

- Как измерить периметр колеса (L)

Для обеспечения наиболее точных измерений сделайте следующее. Давление в шинах должно быть нормальным. Поверните колесо так, чтобы ниппель находился в нижней части колеса. Отметьте эту точку на полу и прокатите велосипед так, чтобы колесо проделало расстояние, равное одному обороту колеса, т.е. ниппель должен находиться снова в нижней части колеса. Снова отметьте точку расположения ниппеля и измерьте расстояние между двумя точками в миллиметрах. Этот показатель и будет являться периметром колеса в мм.



- Обратиться к таблице определения периметра колеса

* Обычно размер покрышек и ETRTO указан на торце покрышек.

ETRTO	Размер покрышек	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Размер покрышек	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

1



2



3



4




Приложение

Использование велокомпьютера [режим измерений]



Текущая скорость
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]
Единица измерения
Текущие показания

Использование кнопки **MODE**, когда велокомпьютер установлен на крепеже



Когда компьютер установлен в крепеж, кнопка с точками выполняет ту же функцию, что и кнопка **MODE**.

Переключение функций велокомпьютера

При нажатии кнопки **MODE** переключаются показания в нижнем поле дисплея в порядке, показанном на следующем рисунке.





Время в пути
0:00'00" – 99:59'59"



Пройденное расстояние
0,00 – 9999,99 km [miles]



Средняя скорость
0,0 – 99,9 km/h
[0,0 – 62,0 mph]





Время
0:00 – 23:59 или
1:00 – 12:59



Общее расстояние
0,0 – 99999,9 km [miles]



Максимальная скорость
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]



* Если значение **Tm** превышает 100 часов или значение **Dst** превышает 9999,99 км, в режиме **AV** отображается надпись **.E**. В этом случае следует выполнить сброс данных.



MENU

Для изменения настроек нажмите **MENU** и измените настройки.

1



2



3



4



Приложение

Использование велокомпьютера [режим измерений]

Начало или прекращение измерений


Режим измерений включается автоматически при движении велосипеда.

В режиме измерений мигает единица измерения (km/h (км/ч) или mph (миль/ч)).



Сброс данных

При нажатии и удержании кнопки **MODE** все данные обнуляются, кроме общего расстояния **Odo**.




Режим энергосбережения

Если велокомпьютер не получает сигнала в течение 10 минут, он переходит в режим энергосбережения, и на его экране отображаются только часы.

При нажатии на кнопку **MODE** или при получении велокомпьютером сигнала датчика снова отображается страница измерений.

* Если в режиме энергосбережения компьютер бездействует в течение 1 часа, то на дисплее отображается только скорость. Для возврата в режим измерений нажмите кнопку **MODE**.



1



2



3



4



Приложение


Изменение настроек велокомпьютера [Меню]

Нажмите на кнопку **MENU** для перехода в режим меню.

В режиме меню можно изменить настройки.

* После внесения изменений обязательно сохраните настройки, нажав кнопку **MENU**.

* Если компьютер находится в состоянии покоя более одной минуты, то компьютер переходит в режим измерений, а все изменения не сохраняются.



1



2



3



4



Приложение

Изменение настроек велокомпьютера [меню]

1



2




3



4



Приложение



Приложение

1



Предупреждение / Внимание!

- Не концентрируйте внимание на компьютере во время поездки. Соблюдайте правила безопасности!
- Надежно закрепите магнит, датчик и крепеж. Периодически проверяйте надежность их крепления.
- Если ребенок проглотит батарею, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью к врачу.
- Не оставляйте велокомпьютер на солнце в течение длительного периода времени.
- Не разбирайте велокомпьютер.
- Не допускайте падений велокомпьютера во избежание поломки.
- Если компьютер установлен на велосипеде, и есть необходимость изменить режим, нажмите кнопку (три точки) внизу дисплея. Не надавливайте сильно на эту область: это может привести к некорректной работе компьютера и даже поломке.
- Отрегулируйте дисковый регулятор крепежа FlexTight™ вручную. Будьте внимательны: при сильной затяжке возможно повреждение резьбы на крепеже.
- Для очистки компьютера, крепежа или датчика не пользуйтесь растворителями и средствами, содержащими спирт и бензол.
- В случае установки неподходящих батарей существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством.
- Изображение на ЖК-экране может искажаться при просмотре через поляризованные солнцезащитные линзы.

2



3



Беспроводной датчик

Датчик предназначен для получения сигнала на расстоянии до 70 см (большее расстояние повышает вероятность помех и ошибок).

При регулировке положения датчика обратите внимание на следующее:

- Если расстояние между датчиком и компьютером слишком большое, то компьютер не сможет принимать сигналы.
- Эффективность передачи сигнала может сократиться из-за понижения температуры окружающей среды или из-за разряженных батарей.
- Сигнал может приниматься только в том случае, если задняя панель компьютера обращена к датчику.

Следующие обстоятельства могут стать причиной помех и ошибок в получении данных:

- Близость телевизора, ПК, радиоприемников, двигателей; нахождение в автомобиле или поезде.
- Близость железнодорожных путей и переездов, телевизионных станций и радиолокационных баз.
- Близость других беспроводных устройств.

4



Приложение

Приложение

Обслуживание

пользуйтесь нейтральными моющими средствами, не содержащими щелочь или спирт, а также мягкими сухими тканями.


Замена батареи

● Велокомпьютер

Если загорается  (пиктограмма батареи), замените батарею.

Установите новую литиевую батарею (CR2032) положительным полюсом (+) вверх.

- * После замены батареи выполните процедуру, приведенную в разделе “Подготовка велокомпьютера”.
- * Запоминание общего расстояния перед заменой батареи позволит вручную указать общее расстояние после замены батареи.




● Датчик

Если скорость не отображается даже после корректной настройки, замените батарею.

Вставьте новые литиевые батареи (CR2032) маркировкой «+» вверх и плотно закройте крышку батарейного отсека.

- * После замены батарейки отрегулируйте положение магнита относительно датчика скорости в соответствии с описанием в разделе “Установка компьютера” шаг 4.



Устранение неполадок

Скорость не отображается.

- Проверьте, не слишком ли велик зазор между датчиком и магнитом. (Зазор должен быть: не более 5 мм)
- Проверьте корректность установки магнита и датчика: магнит и датчик должны находиться на одинаковом расстоянии от оси вращения колеса.
При необходимости отрегулируйте положение магнита и датчика.
- Проверьте: компьютер должен быть установлен под правильным углом. Задняя панель должна быть обращена к датчику.
Задняя панель должна быть обращена к датчику.
- Проверьте корректность расстояния между компьютером и датчиком: расстояние должно удовлетворять диапазону от 20 до 70 см.
Установите датчик так, чтобы он находился на корректном расстоянии: диапазон от 20 до 70 см от компьютера.
- Проверьте зарядку батарей.
 - * В зимнее время батареи разряжаются быстрее.Если обмен данными между компьютером и датчиком происходит только на близком расстоянии, замените батарею.

Замените батареи на новые согласно инструкциям, которые приводятся в разделе “Замена батарей”.

При нажатии на кнопку ничего не отображается.

Замените батареи на новые согласно инструкциям, которые приводятся в разделе “Замена батарей”.

На экране отображаются некорректные данные.

Обнулите данные согласно инструкциям, которые приводятся в разделе “Подготовка велокомпьютера”.

1



2



3



4



Приложение

Приложение

Основные характеристики

Батарея / Срок службы батарей	Велокомпьютер:	Литиевая батарея (CR2032) x 1 / Примерный срок службы 1 лет (при эксплуатации велокомпьютера в течение 1 часа в день; срок службы батарей зависит от условий эксплуатации).
	Датчик:	Литиевая батарея (CR2032) x 1 / Общее расстояние на компьютере может достигать 10000 км (6250 миль)

* Здесь приводится среднее значение эксплуатации при температуре 20 °C, при этом расстояние между компьютером и датчиком составляет 65 см.

* Срок службы установленной на заводе батареи может быть меньше указанной выше спецификации.

Контроллер	4-битный, 1-кристальный микроконтроллер (кварцевый генератор)
Экран	Жидкокристаллический дисплей
Датчик	Бесконтактный магнитный датчик
Удаленность датчика от компьютера	От 20 – 70 см
Размеры периметра колеса	0100 мм – 3999 мм (Начальное значение: 2096 мм)
Температура эксплуатации	0°C – 40°C (Велокомпьютер может работать некорректно при температуре вне указанного температурного диапазона. При температуре ниже 0° скорость реакции дисплея)
Размеры и вес	Велокомпьютер: 67,5 x 43 x 14,5 мм / 31,5 g
	Датчик: 41,5 x 36 x 15 мм / 15 g

* Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

Ограниченная гарантия


Гарантия распространяется только на велокомпьютер и датчик в течение 2 лет. На аксессуары и батареи гарантия не распространяется.

На велокомпьютеры CatEye предоставляется гарантия на дефект материалов и отсутствие заводского брака сроком на два года со дня покупки. В случае выхода данного изделия из строя в процессе нормальной эксплуатации компания CatEye бесплатно осуществит ремонт или замену неисправного изделия. Ремонт должен осуществляться компанией CatEye или авторизованным продавцом ее продукции. Для возвращения изделия на ремонт тщательно упакуйте его и приложите гарантийный талон (подтверждение покупки) вместе с описанием неисправности, подлежащей устранению. Пожалуйста, четко напишите или напечатайте свое имя или адрес на гарантийном талоне. Расходы на страховку, обработку и транспортировку груза с изделием в компанию CatEye будет нести лицо, обратившееся за ремонтом.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : <http://www.cateye.com>


Стандартные аксессуары




1602190N
Комплект деталей



1602193
Крепеж



1602196
Датчик (SPD-01)



1600280N
Фиксатор крепежа




1665150
литиевая батарея



1699691N
Магнит на колесо

Дополнительные аксессуары



1602980
Пластмассовая стяжка

1



2



3



4



Приложение