



BATTERY SAFETY LIGHT

REFLEX™
RACK

TL-LD580G 手冊

~~~~ K 2077

使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。請勿以本操作說明書中未記載的用途、方法使用本產品。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2022 CATEYE Co., Ltd.  
TLLD580G-220725 1



CATEYE is committed to manufacturing products with an awareness of reducing environmental impact.

CATEYE will continue to contribute to society by creating new values in "Safety," "Health," and "Environment". CATEYE supports the Sustainable Development Goals movement proposed by the United Nations. ([www.cateye.com/intl/company/sdgs/](http://www.cateye.com/intl/company/sdgs/))

### 警告 (防止危害生命、事故)

- 行駛前請確認已將車燈牢固安裝於後置物架上，並且確認有將燈點亮。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。

### 注意 (防止傷害、故障、財物損害)

- 操作開關時，請先停下單車。
- LED 存在公差，即使為相同型號的產品，仍可能出現發光的顏色與亮度不同的情況。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 本產品的保護構造符合 JIS C0920 的 IPX4 防水等級。請勿將產品浸泡在水中，否則可能會造成故障。雨天使用後請完全擦乾本裝置。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

### 乾電池的操作注意事項

- 建議使用鹼性電池。二次電池 (充電電池) 並非保證使用對象。
- 請勿在潮濕的狀態下進行電池的更換。
- 由於電池液的滲漏等會造成受傷或故障，因此在將電池插入時，請勿混用新舊、不同的電池，並請對準+和-的方向。另外，當電池已沒電或長時間不使用時，請將電池取出。
- 更換電池後請確保將鏡片上蓋嵌進本體下蓋。
- 附帶的乾電池是用來監測使用的，因此可能使用時間相對較短。
- 丟棄電池時，請依照地區所規定的方法來處置。

### 規格

- 光源 : LED x 1
- 電池 : 5 號鹼性電池 (LR06) 1.5 V x 2
- 操作時間 : 約 220 小時  
(支援丹麥規格的時間: 約 130 小時)
- 溫度範圍 : -10 °C - 40 °C
- 防水性能 : IPX4
- 尺寸/重量 : 103 x 53 x 29 mm / 106 g (含電池)  
※不含螺絲

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

### 有限保固

#### 2 年保固：僅保證燈具

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

**CAT EYE CO., LTD.**

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041  
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact/>

